




M-Plus Fertigparkett Classic LHD 2014

Parkett-Landhausdiele

- Markenqualität „Made in Germany“
- 3,5 mm Edelholz-Nutzschicht
- Natürliche und schützende Oberflächen
- Integrierter Feuchtigkeitsschutz
- Problemlose Verlegung mit Verriegelungssystem „Top-Connect“



Parkett-Landhausdiele



1-Stab Landhausdiele 524093
 Buche ged. Sierra V2 BioTop Öl



Südbrock Holzfußleisten:
 22.40.6 Buche ged., 20 x 40 mm, 250 cm
 22.60.6 Buche ged., 20 x 60 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 524092
 Lärche Classic V2 BioTop Öl



Südbrock Holzfußleisten:
 22.40.3 Kiefer, 20 x 40 mm, 250 cm
 22.60.3 Kiefer, 20 x 60 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 524091
 Eiche Sierra V2 BioTop Öl



Südbrock Holzfußleisten:
 22.40.1 Eiche, 20 x 40 mm, 250 cm
 22.60.1 Eiche, 20 x 60 mm, 250 cm



1-Stab Landhausdiele 524090
Eiche Classic V2 BioTop Öl



Südbrock Holzfußleisten:
22.40.1 Eiche, 20 x 40 mm, 250 cm
22.60.1 Eiche, 20 x 60 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 524774
Schwarz-Eiche Classic V2 BioTop Öl



Südbrock Holzfußleisten:
16.40.22 Räuchereiche, 16 x 40 mm, 250 cm
16.61.22 Räuchereiche, 16 x 60 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 527495
Eiche Weiss Classic V4 NaturaLin



Südbrock Holzfußleisten:
16.40.36 Eiche weiß, 16 x 40 mm, 250 cm
16.61.36 Eiche weiß, 16 x 60 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 529094
Eiche Cremeweiss gek. Sierra V4 NaturaLin



Südbrock Holzfußleiste:
22.40.22 Eiche silbergrau, 20 x 40 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 529088
Eiche Sandbraun gek. Sierra V4 NaturaLin



Südbrock Holzfußleiste:
22.40.21 Eiche elfenbein, 20 x 40 mm, 250 cm

1-Stab Landhausdiele 528679
Mocca-Eiche Classic V4 NaturaLin



Südbrock Holzfußleiste:
22.40.20 Eiche sierra Braun, 20 x 40 mm, 250 cm

M-Plus Fertigparkett Classic LHD 2014

Aufbau

1. **Oberfläche BioTop:** Oberflächenschutz durch aufgetragene Öl-Wachs-Schicht bestehend aus Sonnenblumenöl, Distelöl und Carnaubawachs. Schützender Film auf der Oberfläche mit mattem, naturnahem Glanz. Geringer Pflegeaufwand.

Oberfläche NaturaLin Plus: Oberflächenschutz durch oxidativ trocknendes Naturöl, das in die Holzporen eindringt, diese aber nicht verschleißt. Somit bleibt das Holz atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik. Ausdrucksstarke, natürliche Oberfläche. Regelmäßige Pflege erforderlich.

2. Ca. 3,5 mm dicke Edelholzschicht aus sorgfältig ausgewählten Hölzern
3. Fichte-Massivholzstäbchen
4. Rückzugfurnier aus Nadelholz



Technische Daten und Eigenschaften


Dicke der Nutzschicht	ca. 3,5 mm
Abmaße Paneele	13,5 x 180 x 2200 mm (13,5 x 173 x 2200 mm bei Schwarz-Eiche und Mocca-Eiche)
Inhalt je Paket	8 Paneele = 3,17 m ² (8 Paneele = 3,05 m ² bei Schwarz-Eiche und Mocca-Eiche)
Inhalt je Palette	32 Pakete = 101,44 m ² (32 Pakete = 97,6 m ² bei Schwarz-Eiche und Mocca-Eiche)
Flächengewicht	7,41 kg je m ²
Fußbodenheizung	geeignet (Warmwasser)
Wärmedurchlasswiderstand	0,11 m ² K/W (DIN 4108)
Einsatzbereich	Wohnräume und wohnähnlich genutzte Gewerberäume
Gewährleistung	30 Jahre im Wohnbereich lt. Garantiebestimmungen



Zubehör zur fachgerechten Verlegung



M-Plus Naturdämmplatte
5 mm, 79 x 59 cm, 7 m²/Pck.



PE-Dampfbremse „AquaStop“



Dr. Schutz Pflegeset
Für geölte Holz- und Korkböden



www.dr-schutz.com

www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

